



### G-Tek® PolyKor®

Gant tricoté sans coutures en Polykor jauge 13, enduction polyuréthane gris sur paume et bout de doigts.

- Le support sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La fibre PolyKor® mélangée est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- Paume et bout des doigts recouverts de polyuréthane pour une résistance à l'abrasion, une excellente résistance à la perforation et une excellente adhérence sur sol mouillé / sec
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Élastique poignée à code couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et à la lumière ultraviolette

### Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage



4X43D

### Données techniques

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Couleur                     | Gris                                          |
| Tailles disponibles         | XS-2XL                                        |
| Des emballages              | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé                     | 6 Douzaine/Boîte                              |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 38.00 x 30.00 x 25.00                         |
| Poids du boîtier (kg)       | 5.50                                          |
| Pays d'origine              | Chine                                         |
| Matériau de la doublure     | PolyKor                                       |
| Enduit                      | Polyuréthane                                  |
| Couleur Enduit              | Gray                                          |
| Couverture Enduit           | Paume et bouts des doigts                     |
| Adhérence                   | Plat                                          |
| Jauge                       | 13                                            |
| Poignet                     | Poignet de tricot                             |
| Protection contre les chocs | --                                            |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit                    |
| Certifications              | Sans silicone                                 |

### Données de performance

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| EN 388                                       | 4X43DX |
| Niveau EN Abrasion                           | 4      |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | X      |
| Niveau EN Déchirure                          | 4      |
| Niveau EN Perforation                        | 3      |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | D      |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | --     |
| EN 407                                       | --     |